

# TOP RESINE srl

## SCHEDA TECNICA

|   |  |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
|---|--|--|------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---|------------------|
| <b>Prodotto</b>   | <b>KIT campionatura TOP FLOOR EPO</b>  |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| <b>Descrizione</b>  | <b>Finiture autolivellanti TOP FLOOR EPO con resine solvent free</b><br><br>Realizzazione di superfici autolivellanti a base di resina EPO. Il ciclo più semplice prevede l'applicazione della resina <b>TOP EPO PRIMER A+B</b> come fondo ancorante e successivamente la resina <b>TOP resina epoSSidica A+B per laccatura</b> , formulato termoindurente (fornito trasparente) esente da solventi. E' possibile aggiungere al formulato <b>FILLERS</b> , paste coloranti e/o polveri metalliche. In base alle colorazioni ed alla tecnica di applicazione si possono ottenere effetti omogenei monocromatici o più mossi. Possibilità di finitura della superficie con <b>TOP PROTEZIONE PW</b> , disponibile nelle versioni lucida, satinata o opaca.<br><br>Il prodotto può rivestire supporti di diversa natura: cemento, piastrelle, marmi, legno, metallo, ecc.<br>La superficie si presenterà monolitica, impermeabile, antipolvere di facile manutenzione e pulizia.<br><br>Con il Ciclo <b>TOP FLOOR EPO</b> è possibile la realizzazione di pavimentazioni, scale, porte, rivestire arredamenti e realizzare opere artistiche.<br><b>NB: solo su superfici orizzontali.</b> |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| <b>Modalità applicative</b>                                     | Il <b>KIT campionatura TOP FLOOR EPO</b> contiene le istruzioni per l'uso dei prodotti. Le schede tecniche di ogni singolo prodotto sono scaricabili dal nostro sito.  |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| <b>Confezioni</b>   | Il <b>KIT campionatura TOP FLOOR EPO</b> contiene:<br><br><table><tr><td>- Resina TOP EPO PRIMER A+B solvent free</td><td><b>0,850 kg.</b></td></tr><tr><td>- Resina TOP epoSSidica per Laccatura A+B solvent free</td><td><b>1,600 kg.</b></td></tr><tr><td>- FILLER 1</td><td><b>1,600 kg.</b></td></tr><tr><td>- FILLER 3</td><td><b>0,850 kg.</b></td></tr><tr><td>- Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free</td><td><b>0,150 kg.</b></td></tr></table>  | - Resina TOP EPO PRIMER A+B solvent free | <b>0,850 kg.</b> | - Resina TOP epoSSidica per Laccatura A+B solvent free | <b>1,600 kg.</b> | - FILLER 1 | <b>1,600 kg.</b> | - FILLER 3 | <b>0,850 kg.</b> | - Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free | <b>0,150 kg.</b> |
| - Resina TOP EPO PRIMER A+B solvent free                        | <b>0,850 kg.</b>   |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| - Resina TOP epoSSidica per Laccatura A+B solvent free          | <b>1,600 kg.</b>   |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| - FILLER 1  | <b>1,600 kg.</b>   |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| - FILLER 3  | <b>0,850 kg.</b>   |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| - Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free | <b>0,150 kg.</b>   |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| <b>Stoccaggio</b>   | Non immagazzinare a temperature inferiori a + 5°C. <b>TEME IL GELO.</b>  |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |
| <b>Precauzioni</b>  | Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento.<br><br><b>Per maggiori informazioni sui prodotti consultare le schede tecniche disponibili sul nostro sito.</b>  |  |                  |  |                  |            |                  |            |                  |   |                  |

### INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni di TOP RESINE. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.

TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBAIA CONSEGNATO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI.