

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

Prodotto	KIT campionatura TOP FLOOR SPATOLATO												
Descrizione	Trattamenti con TOP FLOOR SPATOLATO Realizzazione a base di stucchi in resina applicati in più passate. E' possibile ottenere effetti omogenei o più mossi in funzione alla pigmentazione, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche di "manualità" e "matericità" che ne contraddistinguono e caratterizzano l'intervento. Applicato nello spessore medio di 2 millimetri, riveste supporti di diversa natura: cemento, piastrelle, marmi, legno, metallo, ecc. sia in orizzontale che in verticale. Possibilità di finitura finale lucida, satinato o opaca. Con il Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO è possibile la realizzazione di: pavimentazioni, rivestimenti, scale, porte, termosifoni, rivestimenti di arredamenti vari ed opere artistiche anche con effetti materici.												
Modalità applicative	Il KIT campionatura TOP FLOOR SPATOLATO contiene le istruzioni per l'uso dei prodotti. Le schede tecniche di ogni singolo prodotto sono scaricabili dal nostro sito.												
Confezioni	Il KIT campionatura TOP FLOOR SPATOLATO contiene: <table><tr><td>- Resina TOP MAC PRIMER monocomponente solvent free</td><td>0,500 lt.</td></tr><tr><td>- TOP MAC STUCCO GRANA FINE monocomponente solvent free</td><td>0,800 kg.</td></tr><tr><td>- TOP MAC STUCCO monocomponente solvent free</td><td>4,000 kg.</td></tr><tr><td>- Resina TOP MAC S monocomponente solvent free</td><td>0,150 kg.</td></tr><tr><td>- Resina TOP ECO 100/100 A+B solvent free</td><td>0,300 kg.</td></tr><tr><td>- Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free</td><td>0,150 kg.</td></tr></table>	- Resina TOP MAC PRIMER monocomponente solvent free	0,500 lt.	- TOP MAC STUCCO GRANA FINE monocomponente solvent free	0,800 kg.	- TOP MAC STUCCO monocomponente solvent free	4,000 kg.	- Resina TOP MAC S monocomponente solvent free	0,150 kg.	- Resina TOP ECO 100/100 A+B solvent free	0,300 kg.	- Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free	0,150 kg.
- Resina TOP MAC PRIMER monocomponente solvent free	0,500 lt.												
- TOP MAC STUCCO GRANA FINE monocomponente solvent free	0,800 kg.												
- TOP MAC STUCCO monocomponente solvent free	4,000 kg.												
- Resina TOP MAC S monocomponente solvent free	0,150 kg.												
- Resina TOP ECO 100/100 A+B solvent free	0,300 kg.												
- Resina TOP PROTEZIONE PW satinato monocomponente solvent free	0,150 kg.												
Stoccaggio	Non immagazzinare a temperature inferiori a + 5°C. TEME IL GELO.												
Precauzioni	Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento. Per maggiori informazioni sui prodotti consultare le schede tecniche disponibili sul sito.												

INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni di TOP RESINE. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.

TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBA CONSEGNAO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI.